VOCI DI CAPITOLATO

SCRIGNO REMIX PER INTONACO
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "SCRIGNO REMIX", avente sede interna di mm 69 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8 con spessore complessivo finito di mm 105, idoneo per l'alloggiamento all'interno di due ante in vetro a trascinamento, scorrevoli, rigide, a scomparsa, di spessore mm 10 e di peso massimo unitario di 80 Kg. Le peculiari caratteristiche del controtelaio REMIX rendono indispensabile l'esclusivo abbinamento con la sua porta finita, oppure con la sua specifica ferramenta.
Dimensioni luci di passaggio: cm ..... x cm .....
Il controtelaio originale Scrigno è sempre accompagnato da un certificato di Autenticità e da una **garanzia a vita** contro la corrosione passante per l'aluzinc e una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello.

Scrigno S.p.A. ha sottoposto alcuni modelli di controtelai per interni a una serie di prove volontarie, da parte dell'Istituto Giordano, atte a certificarne le prestazioni. In particolare sul **sistema di scorrimento di Scrigno Gold (guida e carrello) sono stati effettuati "Test meccanici su accessori per porte scorrevoli**" secondo la norma UNI EN 1527:2000. Per ulteriori informazioni su tutti i test eseguiti è possibile consultare la "Relazione Test" dell'Istituto Giordano dell'08/09/2006.