SCRIGNOTECH PER INTONACO

Controtelaio metallico chiuso su 5 lati in lamiera zincata modello "SCRIGNOTECH", avente sede interna di mm 56/70/90 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di mm 60/80/100/120 con spessore complessivo finito di mm 90/105/125/145, idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 Kg.

Dimensioni luci di passaggio: cm ..... x cm .....

Il controtelaio Scrignotech è accompagnato da una garanzia di 10 anni sul sistema di scorrimento.

SCRIGNOTECH PER CARTONGESSO

Controtelaio metallico chiuso su 5 lati in lamiera zincata modello "SCRIGNOTECH", avente sede interna di mm 56/70 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 Kg.

Dimensioni luci di passaggio: cm ..... x cm .....,

Il controtelaio Scrignotech è accompagnato da una garanzia di 10 anni sul sistema di scorrimento.