

Filo 44

Porta a battente filo muro composta da telaio in alluminio, pannello porta e ferramenta. Telaio e anta in versione reversibile spingere e tirare, senso di apertura destro o sinistro. Telaio in alluminio grezzo estruso fornito con traverso smontato per la definizione del verso di apertura in sede di posa in opera. Fornito con pannelli distanziatori in MDF spessore 16 mm pre-assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in opera. Lo stesso telaio può essere fissato sia in parete interna divisoria in laterizio, sia all'orditura in parete interna divisoria in cartongesso con viti grazie alle apposite zanche in dotazione. Pannello porta tamburato, spessore 44 mm, con telaio perimetrale in legno massello, placcaggio superficiale su ambo i lati in mdf per garantire la planarità della superficie, battentatura perimetrale sui lati verticali in appoggio al telaio e predisposizione per l'alloggiamento di guarnizione automatica a scomparsa sui lati orizzontali. Il pannello è rivestito con carta idonea a favorire l'adesione sia della pittura murale che della laccatura. Cerniere con tripla regolazione (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale tra la porta e la parete. Serratura magnetica con chiusura a chiave in dotazione. Guarnizione di battuta in dotazione con apposita sede sul telaio. Guarnizione automatica a scomparsa in dotazione nella parte superiore.

Filo44 è un prodotto certificato PEFC 70%.