VOCI DI CAPITOLATO

SCRIGNO ORBITALE PER INTONACO
Sistema scorrevole semicircolare modello "SCRIGNO ORBITALE", avente sede interna di mm 69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10 con spessore complessivo finito di mm 105/125, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta semicircolare (modello anta unica) o di due porte semicircolari (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 80 Kg.
Dimensioni luci di passaggio: cm ..... x cm .....raggio cm……

SCRIGNO ORBITALE PER CARTONGESSO
Sistema scorrevole semicircolare modello "SCRIGNO ORBITALE", avente sede interna di mm 80 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 100 con spessore complessivo finito di mm 125, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta semicircolare (modello anta unica) o di due porte semicircolari (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 80 Kg.
Dimensioni luci di passaggio: cm ..... x cm ..... raggio cm……

Scrigno S.p.A. ha sottoposto alcuni modelli di controtelai per interni a una serie di prove volontarie, da parte dell'Istituto Giordano, atte a certificarne le prestazioni. In particolare sul **sistema di scorrimento di Scrigno Gold (guida e carrello) sono stati effettuati "Test meccanici su accessori per porte scorrevoli**" secondo la norma UNI EN 1527:2000. Per ulteriori informazioni su tutti i test eseguiti è possibile consultare la "Relazione Test" dell'Istituto Giordano dell'08/09/2006.