



# LACCATE LACQUERED - PIUMA SINGOLA SINGLE



## SISTEMA SYSTEM

Sistema a battente filomuro composto da: telaio in alluminio estruso grezzo che consente l'ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza presentare setolature, anta spessore 50 mm con fresata nella parte superiore per inserimento dell'accessorio di chiusura ammortizzata Softclose.

Flush hinged system consisting of: frame in raw extruded aluminium that allows anchoring to all types of walls, without cut-outs, 50 mm thick door with milling in the upper part for insertion of the accessory soft close cushioned closure.



## ANTA DOOR PANEL

Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard). Anta spessore mm 50 con lavorazione nella parte superiore per inserimento accessorio Softclose.

Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and a paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fiberboard or medium-density fiberboard (MDF). Door thickness 50 mm with additional hole for Softclose accessory.

## DIMENSIONI DIMENSIONS

Larghezza minima (mm) da 600 a 1000 - altezza (mm) da 1800 a 3000 (2700 per spessore 90 e oltre) (l'accessorio Softclose è disponibile fino a larghezza massima 900 mm)  
Width (in mm) from 600 to 1000 - Height (in mm) from 1800 to 3000 (2700 over plaster/75 plasterboard) (Softclose accessory available for maximum width 900 mm)

## SPESSORE PARETE WALL THICKNESS

Disponibili in tre versioni: spessore 90 intonaco / 75 cartongesso e misure superiori / spessore 100 cartongesso / 105 intonaco / spessore 125 cartongesso / 125 intonaco

Available in three versions: 90 plaster/75 plasterboard thickness and greater / 100 plasterboard / 105 plaster thickness / 125 plasterboard / 125 plaster thickness

## FINITURE FINISHES

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato lucido
- Fondo

Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002 / 9003/9010/9016/9018  
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer
- Primer

Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002 / 9003/9010/9016/9018  
On request the entire range of RAL colours is available.

## LAVORAZIONI ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA) ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)

Lavorazione cerniere, 3 fino a 2199, 4 da 2200. Lavorazioni per inserimento accessorio Softclose per chiusura ammortizzata della porta (fornito di serie L max 900). Non compatibile con guarnizione sottoporta. Lavorazione serratura\* Fresata per guarnizione di battuta Asta raddrizzante interna al pannello per altezze superiori a 2100 \*il foro chiave è realizzato solo su richiesta

Mortised for hinges, 3 up to height 2199, 4 over 2200. Soft close for the cushioned closure of the door (supplied as standard L max 900). Not compatible with the under-door gasket. Mortised for lock\* Machined grooves for seal Straightener rad inside door for heights over 2100 \*Pre-mortised keyholes by request only

## KIT FERRAMENTA HARDWARE KIT

Il kit comprende: • guarnizione di colore bianco • cerniere a scomparsa di colore grigio portata 60 kg, registrabili sui 3 assi • serratura B-four Magnetica (a scelta tra chiave, quadro, cilindro), frontale cromo satinato, completa di piastra per aggancio. Accessorio Softclose non compreso nel kit ferramenta, da acquistare separatamente. The kit includes: • white gasket • grey concealed hinges 60 kg, adjustable on the 3 axes • Magnetic B-four lock (choice between key, panel, cylinder), satin chrome front, complete with a hooking plate. Soft close accessory not included in the hardware kit, to be purchased separately.

## TIPOLOGIA CHIUSURA CLOSURE TYPOLOGY


Solo predisposizione (foratura) per: • Serratura magnetica • Magnete • Magnete + foro vaschetta \*Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo. Pre-mortised (hole) for: • Magnet lock (key/spindle/cylinder) • Magnet • Magnet + mortised for recessed handles. \*Available for matt lacquer finishes or with primer only

## Legenda Legend


L = Larghezza luce Opening Width  
H = Altezza luce Opening Height  
Li = Ingombro in larghezza Overall Width  
Hi = Ingombro in altezza Overall Height  
Pf = Parete finita Finished Wall  
Si = Sede interna Internal Space

	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700		692÷1092	1846÷2746	90 oltre Intonaco/75 Cartongesso 90 over plaster/75 plasterboard
	1800÷3000		690÷1090 (intonaco plaster) 682÷1082 (cartongesso plasterboard)	1846÷2746	105 Intonaco/100 Cartongesso 105 plaster/100 plasterboard 125 Intonaco/125 Cartongesso 100 plaster/125 plasterboard


## Intonaco 90 oltre - Cartongesso 75 • plaster 90 and over - Plasterboard 75



## Intonaco 105 - Cartongesso 100 • plaster 105 - Plasterboard 100



## Intonaco 125 - Cartongesso 125 • plaster 125 - Plasterboard 125



La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio. In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm. Le particolari caratteristiche del telaio rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width. If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.