

FICHE PRODUIT PORTES



DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE QUALIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL DU PRODUIT

- Porte intérieure coulissante/battante mod. PRIMA, SOUND.

TYPLOGIE

Porte aveugle, avec des inserts métalliques, finition : blanc structuré, palissandre blanc, palissandre gris, chêne blanchi, chêne gris, noyer.

CONFORME au décret du 10 octobre 2008 Journal Officiel n°= 288 du 10 décembre 2008 relatif à l'obligation de respecter la limite établie pour l'émission de formaldéhyde

CONÇU PAR

SCRIGNO S.p.A.
Entreprise dotée d'un système de gestion de la qualité certifié.

GARANTIE

2 ans

MATÉRIAUX UTILISÉS ET TECHNIQUES DE FABRICATION

VANTAIL

OSSATURE : sapin articulé en peigne ;
REPLISSAGE : structure alvéolaire (nid d'abeille) ;
COUVERTURE : plaques en MDF de 4 mm ;

REVÊTEMENT :

- SUPERFICIEL :
 - blanc structuré, palissandre blanc, palissandre gris, chêne blanchi, chêne gris, noyer.
- PÉRIMÉTRAL : ABS 10/10.

CADRE FIXE ou « MONTANT » (à l'exception des portes pour Scigno Essential)

MATÉRIAUX :

- MDF hydrofuge revêtu de CPL blanc structuré, palissandre blanc, palissandre gris, chêne blanchi, chêne gris, noyer.

COUVRE-JOINT

MATÉRIAUX :

- MDF hydrofuge revêtu de CPL blanc structuré, palissandre blanc, palissandre gris, chêne blanchi, chêne gris, noyer.

ACCESSOIRES

MATÉRIAUX

- Pour porte COULISSANTE DE BASE: joints à feuillure, brosses à poussière et kit de quincaillerie pour le montage.
- Pour porte à VANTAIL RÉVERSIBLE : joints, charnières dissimulées, serrure magnétique et gâche en finition chromée mate, kit de quincaillerie pour le montage.

MÉTHODES ET/OU PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION

Porte réalisée en collant les composants décrits précédemment avec de la colle uréique

ENTRETIEN ORDINAIRE - NETTOYAGE

Il est nécessaire, au moins une fois par an, de vérifier soigneusement l'état d'usure des pièces qui composent le montant et le vantail, afin de s'assurer qu'elles satisfont toutes les exigences techniques et fonctionnelles :

- graisser les pièces mobiles et fermantes de la quincaillerie de porte ;
- Vérifier que la quincaillerie de support est bien soudée.
Nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les utilisations inappropriées et non adaptées au produit.

MODALITÉS DE MISE AU REBUT

Une fois mis hors service ou s'il n'est plus utilisé, le produit, tous ses composants et accessoires ne doivent pas être dispersés dans l'environnement, mais transférés vers des systèmes de mise au rebut publics locaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour son utilisation prévue, le produit n'est ni toxique ni nocif pour l'homme et/ou l'environnement.

FICHE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Conformément à la loi 10/04/1991 n°= 126 « Normes en matière d'information des consommateurs »,
décret ministériel 08/02/97 n°= 101

« Règlement d'application de la loi du 10/04/1991 n°= 126 »
et circulaire ministérielle du 3 août 2004 n°= 1

« Indications pour l'élaboration et la distribution de la fiche d'identification des produits en bois et
du secteur de l'ameublement en bois ».

IMPORTANT !

CE DOCUMENT FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PRODUIT, IL DOIT DONC ÊTRE REMIS À L'UTILISATEUR ET CONSERVÉ.



Scrigno S.p.A.

Via Casale S. Ermete 975 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 757711 • Fax Amministrazione +39 0541 757780 • Fax Commerciale +39 0541 758744
e-mail: scrigno@scrigno.it - www.scrigno.it